FICHA TÉCNICA
SUA2200RM2U

Smart-UPS
APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial RM 2U 120V

APC Smart-UPS, 1980 Watts / 2200 VA, Entrada 120V / Salida 120V, Interfaz puerto DB-9, RS-232, SmartSlot, USB, Altura de 2U de rack

Incluye: CD con software, Rieles de apoyo para montaje en rack, Cable RS-232 de señalización Smart del UPS, Cable USB, Manual del usuario

Tiempo entre planificación y puesta en marcha estándar: Suele haber existencias en inventario

Salida

Capacidad de Potencia de Salida:	1980 Watts / 2200 VA
Máxima potencia configurable:	1980 Watts / 2200 VA
Tensión de salida nominal:	120V
Eficiencia con carga completa:	95.00%
Distorsión de tensión de salida:	Menor al 5% a plena carga
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal):	47 - 53 Hz para 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz para 60 Hz nominal
Factor de cresta:	Mayor de 5 : 1
Tipo de forma de onda:	Senoidal
Conexiones de salida:	
(6) NEMA 5-15R	
(2) NEMA 5-20R	

Entrada

Entrada de voltaje:	120V
Frecuencia de entrada:	50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)

Tipo de enchufe:

NEMA 5-20P

Longitud del cable:

2.44 metros

Variación de tensión de entrada para operaciones principales:

82 - 144V

Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales:

75 - 154V

Baterías y autonomía

Tipo de batería:

Batería sellada de plomo sin necesidad de mantenimiento, con electrolito suspendido, a prueba de filtración

Tiempo típico de recarga:

3 hora(s)

Cartucho de repuesto de batería:

RBC43

Cantidad de cartuchos de batería de recambio:

1

Duración típica de reserva a media carga:

15.7 minutos (990 Watts)

Duración típica de reserva con carga completa:

5.2 minutos (1980 Watts)

Tabla de duración:

Smart-UPS

Comunicaciones y manejo

Puerto de interfaz:

DB-9, RS-232, SmartSlot, USB

Cantidad de interfaces SmartSlot™:

1

Panel de control:

Visualizador de estatus LED con gráfico de barras de carga y batería y en línea:

En línea, Batería en actividad, Batería de reemplazo e indicadores de sobrecarga

Alarma audible:

Alarma de batería encendida, alarma distintiva de carga de batería baja, retrasos configurables

Interruptor de emergencia (EPO):

Sí

Protección contra sobretensiones y filtrado

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules):

480 Joules

Filtrado:

Filtrado completo de ruidos multipolares

Sobretensión tolerable:

0.3% IEEE

Tiempo de respuesta de cierre: cero

Cumple con UL 1449

Físico

Dimensiones de altura máxima:	89.00 mm
Dimensiones de anchura máxima:	483.00 mm
Dimensiones de profundidad máxima:	660.00 mm
Altura del rack:	2U
Peso neto:	43.64 kg
Peso de embarque:	56.82 kg
Altura de envío:	254.00 mm
Anchura de envío:	622.00 mm
Profundidad de envío:	980.00 mm
Color:	Negro
Unidades por tarima:	8.00

Ambiental

Ambiente operativo:	0 - 40 °C
Humedad relativa de operación:	0 - 95%
Elevación de operación:	0-3000 metros
Temperatura de almacenamiento:	-15 - 45 °C
Humedad relativa de almacenamiento:	0 - 95%
Elevación de almacenamiento:	0-15000 metros
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad:	47 dBA
Disipación térmica en línea:	300.00 BTU/h

Conformidad

Aprobaciones:	BSMI, CSA, UL 1778, FCC Parte 15 Clase A

Garantía:
Reparación o reemplazo por 2 años, garantías opcionales en el lugar de trabajo disponibles, garantías extendidas opcionales disponibles

**Tiempo de recarga del 90% de la capacidad total de la batería luego de una descarga hasta el apagado utilizando una carga clasificada para la mitad del régimen de carga completa del UPS.

*Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin previo aviso.
Copyright © American Power Conversion Corp., all rights reserved